

AP WIRELESS

Access point da soffitto PoE Gigabit AC1200

Modello AP125



AP da soffitto dual band AC1200 ad alta potenza per uso commerciale. PoE Gigabit, backhaul Mesh e sicurezza WPA3. Una soluzione affidabile per integratori di sistemi.

Caratteristiche

- AP wireless da soffitto per interni 802.11AC 2.4G e 5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, 512Mb DDR2 16b, 64Mb NorFlash, alta potenza 200mW, accesso per 128 utenti
- 1× porta Gigabit/POE, supporta alimentazione 48V300mA/802.3af
- Gestione web, aggiornamento firmware locale o online centralizzato; accesso misto WPA/WPA2/WPA3
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* antenne interne da 4.5 dBi (2.4G) + 2* da 5dBi (5.8G)
- Supporta modalità AP, routing DHCP, fino a 128 utenti, hotspot Wi-Fi e backhaul MESH

Specifiche tecniche

Specifiche hardware

Modello	AP125
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Velocità wireless	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antenna	5GHz, 5 dBi, omnidirezionale 2.4 GHz, 4.5 dBi, omnidirezionale
EIRP massima	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm L'EIRP può essere limitata dalle normative nazionali
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interfaccia	1× porta Gigabit/POE
LED	SYS
Dimensioni complessive	210 x 22.3 mm (con staffa di installazione da 8 mm)
Ambiente di lavoro	Temperatura di esercizio: da -10°C a 45°C; temperatura di stoccaggio: da -40°C a 70°C Umidità di esercizio: dal 10% al 90%RH (senza condensa) Umidità di stoccaggio: dal 5% al 90%RH (senza condensa)
Grado di protezione	15KV ESD
Potenza assorbita	≤10W
Metodo di alimentazione	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Accessori inclusi nella confezione	1 AP 4. Viti di montaggio 1. Manuale utente 1. Certificato di garanzia

Specifiche software

Modalità di funzionamento	Punto di accesso AP
---------------------------	---------------------

Routing DHCP

Numero totale di utenti connessi all'intero sistema	128
Metodo di collegamento in rete	Hotspot WiFi

Backhaul MESH

Modalità di gestione	Gestione web
Sicurezza wireless	Accesso misto alla rete per utenti WPA, WPA2, WPA3 e Pre-RSNA.
Aggiornamento del sistema	Aggiornamento locale web e gestione centralizzata degli aggiornamenti online



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com