

AP WIRELESS

AP wireless da soffitto per interni 802.11AX WIFI6 2.4G e 5.8G 3000M

Modello AP306



Panoramica

AP da soffitto Wi-Fi 6 per interni, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, MTK dual-core, 128 utenti, PoE Gigabit, antenne omnidirezionali, MESH e hotspot, supporto WPA/WPA2/WPA3.

Caratteristiche

- AP wireless da soffitto per interni 802.11AX WIFI6 2.4G e 5.8G 3000M
- Chipset MTK dual core 1.3GHz, MT7981B, 2Gb DDR3, 128Gb norFlash, accesso per 128 utenti
- Antenne interne omnidirezionali: 2.4G 4.5 dBi x2 pezzi, 5G 6dBi x3 pezzi
- Supporta modalità AP, routing DHCP, fino a 128 utenti, hotspot Wi-Fi e backhaul MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× porta Gigabit/POE
- Supporta 48V300mA /802.3af/at,12VDC
- Gestione web, aggiornamento firmware locale o online centralizzato; accesso misto WPA/WPA2/WPA3

Specifiche tecniche

Specifiche hardware

Modello	AP306
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Velocità wireless	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Antenna	5GHz, 6 dBi, omnidirezionale 2.4 GHz, 4.5 dBi, omnidirezionale
EIRP massima	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm L'EIRP può essere limitata dalle normative nazionali
SOC	Dual core 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	128Gb norFlash
Interfaccia	1× porta Gigabit/POE, 1× DC
LED	SYS
Dimensioni complessive	210 x 22.3 mm (con staffa di installazione da 8 mm)
Ambiente di lavoro	Temperatura di esercizio: da -10°C a 45°C; temperatura di stoccaggio: da -40°C a 70°C Umidità di esercizio: dal 10% al 90%RH (senza condensa) Umidità di stoccaggio: dal 5% al 90%RH (senza condensa)
Grado di protezione	15KV ESD
Potenza assorbita	≤10W
Metodo di alimentazione	48V300mA / 802.3af/at, 12VDC
Accessori inclusi nella confezione	1 AP 4. Viti di montaggio 1. Manuale utente 1. Certificato di garanzia

Specifiche software

Modalità di funzionamento	Punto di accesso AP
---------------------------	---------------------

Routing DHCP

Numero totale di utenti connessi all'intero sistema	128
Metodo di collegamento in rete	Hotspot WiFi

Backhaul MESH

Modalità di gestione	Gestione web
Sicurezza wireless	Accesso misto alla rete per utenti WPA, WPA2, WPA3 e Pre-RSNA.
Aggiornamento del sistema	Aggiornamento locale web e gestione centralizzata degli aggiornamenti online



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com