

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Interruttore automatico 2P 16A, curva C, 6kA, montaggio su guida DIN

Modello DELIXI DZ47s-C16



Interruttore automatico in aria 2P 16A ad alte prestazioni per quadri industriali. Potere di interruzione 6kA e curva C. Ideale per sistemi di controllo solare e OEM.

Caratteristiche

- Interruttore automatico 2P16A
- Corrente nominale: 16A
- Potere di interruzione: 6kA
- Frequenza: 50/60Hz
- Durata elettrica: > 10.000
- Applicazione: adatto a quadri solari, di controllo, distribuzione e industriali
- Poli: 2P
- Tensione nominale: 400V AC
- Curva di intervento: curva C
- Durata meccanica: > 20000
- Montaggio: guida DIN

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Modello	DELIXI DZ47s-C16
Corrente nominale (In)	16A
Numero di poli / Tensione	2P / 400V
Curva di intervento	Tipo C
Potere di interruzione	6kA, conforme a IEC/EN 60898-1
Frequenza	50 / 60 Hz
Prestazioni di protezione	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, controllo dell'isolamento
Temperatura di esercizio	Da -35°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +85°C
Altezza di installazione	Fino a 2000 m sul livello del mare
Grado di protezione	IP20
Installazione	Guida DIN standard da 35 mm



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com