

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Ventola di raffreddamento AC da 220V 92mm con controllo della temperatura

Modello FAN220



Ventola AC da 92mm 220V ad alte prestazioni, con controllo della temperatura, 3000 RPM, 58 CFM e cuscinetti a sfere. Ideale per raffreddamento industriale e impieghi OEM.

Caratteristiche

- Ventola di raffreddamento da 220V con controllo della temperatura
- Intervallo della tensione di esercizio: 110V-220V
- Potenza nominale di ingresso: $2.7W \pm 10\%$
- Temperatura di esercizio: $-10^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- Rumorosità: ≤ 38.05 dBA (massima)
- Dimensioni: 92X92X25mm
- Corrente nominale: $0.01A \pm 10\%$
- Velocità nominale: $3000RPM \pm 10\%$
- Umidità ambientale: 10%(RH) a $45^{\circ}C$ per 24 ore, 98%(RH) a $45^{\circ}C$ per 24 ore

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Modello	FAN220
Tipo di cuscinetto	Doppio cuscinetto a sfere
Tensione nominale	220V
Intervallo della tensione di esercizio	110V – 220V
Tensione / condizione di avvio	≤110V, si avvia quando la temperatura raggiunge 40°C
Corrente nominale	0.01A ±10%
Potenza nominale di ingresso	2.7W ±10%
Velocità nominale	3000 RPM ±10%
Portata d'aria massima	≥58.01 CFM
Pressione statica dell'aria massima	≥3.53 mm-H ₂ O
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +70°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ +85°C
Resistenza di isolamento	≥10 MΩ a 500V DC (tra involucro e cavi di collegamento)
Rigidità dielettrica	500 VAC, 1 minuto, 1 mA (tra involucro e cavi di collegamento)
Livello sonoro	≤38.05 dBA (max)
Dimensioni (Lung. × Larg. × A)	92 × 92 × 25 mm
Peso	75 g



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com