

ILLUMINAZIONE LED SOLARE

Proiettore LED solare commerciale da 18W IP66

Modello FLV200W



Equipaggia i siti con proiettori solari da 18W, flusso luminoso di 2000lm e batteria LiFePO4 durevole. Design IP66 resistente alle intemperie per progetti commerciali. Richiedi un preventivo.

Caratteristiche

- Kit completo con proiettore solare da 18W 15AH e staffa
- Batteria: LifePo4 da 3.2V 15AH
- Resistente alle intemperie/IP66, telecomando/sensore di luce/timer
- Tempo di ricarica: 5-8 ore
- Temperatura di esercizio: -30°-60°
- Pannello solare: monocristallino 6V/18W, 350*400*17
- LED: 2835 da 0.5W / 240 unità
- Flusso luminoso: 2000LM
- Autonomia: 3-4 giorni

Specifiche tecniche

Nome del modello	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Pannello solare	Silicio monocristallino 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Silicio monocristallino 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Silicio monocristallino 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batteria	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
Tipo di LED	2835, 0.5W × 112 pezzi	2835, 0.5W × 240 pezzi	2835, 0.5W × 336 pezzi
Flusso luminoso	980 lm	2000 lm	2000 lm
Resistente alle intemperie	IP66	IP66	IP66
Controllo remoto	Sì	Sì	Sì
Controllo della luce	Sì	Sì	Sì
Controllo temporizzato	Sì	Sì	Sì
Tempo di ricarica	5-8 ore	5-8 ore	5-8 ore
Giorni di autonomia	3-4 giorni	3-4 giorni	3-4 giorni
Temperatura di esercizio	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Dimensioni del prodotto	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Dimensioni della confezione	357 × 357 × 63 mm	390 × 390 × 140 mm	475 × 365 × 73 mm



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com