

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Diffusore analogico a colonna da esterno da 20W

Modello LS20



Panoramica

Il diffusore analogico a colonna è una soluzione audio da esterno compatta e resistente alle intemperie, per annunci al pubblico, musica di sottofondo, segnalazioni di sicurezza e allarmi di emergenza. Supporta ingresso audio MP3/MP4/DVD/CD, tre ingressi di attivazione e sei tracce audio integrate. Si attiva tramite rilevamento a infrarossi o segnali esterni, riproducendo automaticamente un messaggio vocale preregistrato. Durante la riproduzione, le luci rosse e blu lampeggiano simultaneamente, unendo segnalazioni sonore e visive per attirare l'attenzione e migliorare sicurezza ed efficacia degli avvisi. L'altoparlante impermeabile da 4.5 pollici e il tweeter da 2 pollici offrono un suono chiaro ed equilibrato. L'involucro durevole in alluminio e la griglia metallica proteggono il dispositivo all'aperto, mentre l'ingresso DC 12-24V lo rende adatto a diversi sistemi a bassa tensione.

Caratteristiche

- Diffusore analogico a colonna da esterno con rilevamento a infrarossi e involucro durevole in alluminio
- Altoparlante impermeabile da 4.5 pollici + tweeter da 2 pollici per un suono nitido
- 3 ingressi di attivazione con 6 tracce audio integrate (memorizzate su scheda SD)
- Ingresso di alimentazione ad ampio intervallo DC 12-24V
- Design compatto per diffusione sonora e annunci all'aperto
- Le luci rosse e blu lampeggiano durante la riproduzione vocale, per avvisi visivi e sonori efficaci
- Ingresso audio MP3/MP4/DVD/CD
- Ampia risposta in frequenza da 150Hz a 16kHz
- Griglia metallica per maggiore protezione dell'altoparlante

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Modello	LS20
Tipo di altoparlante	Diffusore analogico a colonna con rilevamento a infrarossi
Le luci di segnalazione rosse e blu	1 pezzo* 6×2.5cm
Unità dell'altoparlante	1 altoparlante impermeabile da 4.5" + 1 tweeter da 2"
Ingresso audio	MP3 / MP4 / DVD / CD
Ingresso di attivazione	3 ingressi di attivazione, collegabili a una telecamera IP
Audio integrato	6 tracce audio integrate tramite file su scheda SD
Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	150 Hz – 16 kHz
Ingresso alimentazione	DC 12-24V
Materiale dell'involucro	Alluminio
Griglia	Griglia metallica
Dimensioni	370 × 152 × 100 mm



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com