

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Convertitore da 12–36V DC ad alimentazione PoE regolabile

Modello POE24V



Convertitore DC-PoE ad alta efficienza con ingresso 12–36V, uscita PoE regolabile 12–57V, Ethernet Gigabit e funzionamento continuo fino a 30W a 48V.

Caratteristiche

- Ingresso DC ad ampio intervallo 12–36V per sistemi solari e a bassa tensione
- Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
- Supporta installazioni con CPE wireless 24V e telecamere IP 48V
- Uscita PoE regolabile 12–57V con display LCD della tensione
- Efficienza di conversione fino al 94%

Specifiche tecniche

Parametri elettrici

Modello	POE24V
Ingresso DC	12-36V DC
Uscita PoE	12-57V
Corrente del trasformatore di isolamento	0.8A
Ingresso 12V, uscita 24V	Fino a 2A / 48W
Ingresso 12V, uscita 48V	Fino a 0.8A / 38.4W; carico continuo $\leq 30W$
Efficienza di conversione	Fino al 94%

Rete e interfacce

Velocità dati	10/100/1000Mbps
Piedinatura PoE	Dati: pin 1-8; alimentazione: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Porta PoE	RJ45
Ingresso LAN	RJ45
Ingresso DC	Presca DC da 5.5 × 2.1mm
Ingresso morsetti	Morsettiera a 2 pin con passo 3.81mm
Display	Display LCD della tensione di uscita
Certificazione	CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificato di trasporto marittimo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com