

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Iniettore PoE Gigabit 2GE da 24W

Modello POE48-24



Iniettore PoE compatto IEEE 802.3af/at con uscita 48V 24W e supporto Ethernet Gigabit/2.5G per telecamere IP, ponti radio e access point.

Caratteristiche

- Uscita 48V DC con potenza nominale di 24W
- Supporta Ethernet 10/100/1000Mbps e trasmissione 2.5Gbps
- Personalizzazione opzionale con protezione da sovratensioni 4kV
- Conforme a IEEE 802.3af/at con rilevamento automatico dei dispositivi alimentati
- Alimentazione e dati su un unico cavo Ethernet

Specifiche tecniche

Parametri elettrici

Modello	POE48-24
Tensione nominale di ingresso	100-240V AC
Frequenza di ingresso	50-60Hz
Corrente di ingresso AC	1A a 100-240V AC
Uscita	48V DC, 0.5A, 24W
Piedinatura	4/5(+), 7/8(-)
Indicatori	Alimentazione AC (arancione); PoE (verde)

Rete e caratteristiche fisiche

Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Connettore / Velocità dati	RJ45, 10/100/1000Mbps e 2.5Gbps
Dimensioni	144 × 57 × 40mm
Peso	350g
Temperatura di esercizio	Da -10°C a +50°C
Umidità di stoccaggio	Fino al 95%, senza condensa



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com