

SWITCH DI RETE

Switch PoE serie Lite a lungo raggio 300M da 200W con uplink 16FE+2GE+1GF

Modello PS11602FE-L

Panoramica

Lo switch PoE serie Lite 16FE+2GE+1GF offre 200W PoE totali, trasmissione a lungo raggio fino a 300M, supporto VLAN e un'elevata densità di porte per reti di PMI e attività commerciali.

Caratteristiche

- Switch PoE serie Lite a lungo raggio 300M con uplink 16FE+2GE+1GF
- Alimentatore interno da 200W
- Supporta ripristino automatico della rete AI (watchdog)
- Involucro metallico, alimentatore interno ed eccellente dissipazione del calore per un funzionamento stabile nel tempo
- Conforme a IEEE 802.3af/at, fino a 30 W per porta PoE
- Supporta interruttore DIP per VLAN / Extend 300M / Watchdog
- Supporta installazione da tavolo, a parete e in rack
- Funzione di protezione dalle sovratensioni 6KV

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS11602FE-L
Porta fissa	16* porte PoE 10/100Base-T/TX (dati/alimentazione) 2* porte RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dati) 1* slot SFP in fibra uplink 100/1000Base-X (dati)
Protocollo di rete	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Caratteristiche della porta Ethernet	Rilevamento automatico 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adattamento MDI/MDI-X
Caratteristiche della porta in fibra	Porta SFP Gigabit (modulo ottico non incluso, da ordinare separatamente; opzioni: monomodale/multimodale, fibra singola/doppia, LC)
Modalità di inoltro	Memorizzazione e inoltro

PoE

Porta POE	Le porte 1-16 supportano PoE @ IEEE802.3af/at
Caratteristica	Con l'interruttore DIP, E: AI Extend, trasmissione fino a 300 metri; V: attivato, le porte 1-16 supportano isolamento di ciascuna porta e VLAN; Funzione Watchdog attiva per impostazione predefinita: le porte 1-16 supportano il ripristino automatico della rete AI-PoE (PoE Watchdog), risolvendo automaticamente i problemi delle telecamere e riducendo gli interventi post-vendita. W: attivato, le porte 1-16 supportano il ripristino automatico della rete AI-PoE (PoE Watchdog), risolvendo automaticamente i problemi delle telecamere e riducendo gli interventi post-vendita.
Ventola	Il funzionamento silenzioso senza ventola soddisfa utenti con esigenze diverse.
Standard PoE	IEEE802.3af/at

Caratteristiche dello switch

Capacità di commutazione	9.2Gbps (non bloccante)
Velocità di inoltro dei pacchetti	6.85Mpps
Tabella indirizzi MAC	8K
Memoria buffer	4M
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri) 1000BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri)
Pin di alimentazione	Predefinito 1/2(+), 3/6(-)
Potenza massima / media per porta	30W/15.4W
Potenza totale / Tensione di ingresso	200W
Potenza assorbita	Standby: < 5W Pieno carico: < 200W

Caratteristiche fisiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione: PWR (verde) Indicatori di rete: 1-16(Link/Act)/ (verde),17-19(Link/Act)/ (verde)
Alimentatore	Alimentatore integrato AC100~240V 50-60Hz,200W
Temperatura / umidità di esercizio	-20~+55°C;5%~90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40~+75°C;5%~95% RH, senza condensa
Dimensioni	310x205x44mm

Peso netto / lordo	Netto: < 2.5kg Lordo: < 3kg
Metodo di installazione	da tavolo, a parete, in armadio 19 pollici 1U
Protezione	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV scarica a contatto, ±15kV scarica in aria IEC61000-4-5(protezione dai fulmini/sovratensioni): alimentazione:CM±4kV/DM±2kV; porta: ±6kV
Grado di protezione	IP30

Certificazione

Certificazione	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Staffe di fissaggio	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com