

SWITCH DI RETE

Switch PoE Gigabit non gestito a lungo raggio a 16 porte, 200W

Modello PS11602FG

Switch PoE Gigabit non gestito a lungo raggio a 16 porte con 2 uplink RJ45 Gigabit e 2 SFP, budget PoE di 200W, modalità Extend fino a 300m, VLAN e watchdog.

Caratteristiche

- 16 porte PoE Gigabit, 2 uplink RJ45 Gigabit e 2 uplink SFP Gigabit
- Tutte le porte PoE supportano IEEE 802.3af/at, fino a 30W per porta
- Le modalità DIP E/V/W offrono Extend fino a 300m, isolamento VLAN e AI PoE watchdog
- Budget PoE totale di 200W con alimentatore AC integrato
- Capacità di commutazione non bloccante di 40Gbps
- Installazione da tavolo, a parete o in rack 1U

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS11602FG
Porte fisse	16 × porte PoE 10/100/1000Base-T/TX (dati/alimentazione); 2 × porte uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dati); 2 × slot uplink SFP 100/1000Base-X (dati)
Standard PoE	Tutte le porte PoE supportano IEEE 802.3af/at, fino a 30W per porta
Protocolli di rete	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3u 100Base-FX
Modalità dell'interruttore DIP	E – Modalità Extend: trasmissione fino a 300m con adattamento automatico della velocità per porta (limitata a 10Mbps); V – Modalità VLAN: isola le porte PoE mantenendo la comunicazione uplink; W – Modalità Watchdog: rileva le telecamere IP che non rispondono e ne riavvia automaticamente l'alimentazione PoE
Caratteristiche delle porte Ethernet	Rilevamento automatico 10/100/1000Base-T (X), full/half duplex, MDI/MDI-X automatico
Caratteristiche delle porte in fibra	Slot SFP Gigabit; moduli ottici ordinabili separatamente, con opzioni LC monomodale/multimodale e fibra singola/doppia

Prestazioni dello switch

Capacità di commutazione	40Gbps
Velocità di inoltro	29.76Mpps
Tabella indirizzi MAC	8K
Memoria buffer	4M
Modalità di inoltro	Memorizzazione e inoltro
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 fino a 300m; 100BASE-TX e 1000BASE-T: UTP Cat5 o superiore fino a 100m
Pin di alimentazione	1/2(+), 3/6(-)
Alimentatore	200W, AC 100–240V, 50–60Hz
Potenza assorbita	Standby <5W; pieno carico <200W

Caratteristiche fisiche

Indicatori LED	PWR (verde); Link/Act delle porte 1–20 (verde)
Temperatura / umidità di esercizio	-20°C a +55°C; 5%–90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40°C a +75°C; 5%–95% RH, senza condensa
Installazione	Da tavolo, a parete o in rack 1U
Protezione	IEC 61000-4-2 ESD: ±8kV a contatto, ±15kV in aria; IEC 61000-4-5 sovratensioni: alimentazione CM ±4kV / DM ±2kV, porte ±4kV
Dimensioni	290 × 181 × 44mm
Peso netto / lordo	<1.6kg / <2.05kg
Grado di protezione	IP30

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com