

SWITCH DI RETE

Switch PoE Gigabit non gestito a lungo raggio a 48 porte, 400W

Modello PS14802SFG



Switch PoE Gigabit non gestito a lungo raggio a 48 porte con 2 uplink SFP Gigabit, budget PoE di 400W, inoltre alla velocità di linea, VLAN, Extend e watchdog.

Caratteristiche

- 48 porte PoE Gigabit e 2 slot uplink SFP Gigabit
- Watchdog intelligente, isolamento VLAN e funzioni Extend
- Capacità di commutazione non bloccante di 100Gbps e inoltre alla velocità di linea
- Le porte 1-48 supportano IEEE 802.3af/at, fino a 30W per porta
- Budget PoE totale di 400W con alimentatore AC integrato
- Installazione da tavolo, a parete o in rack 19 pollici 1U

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS14802SFG
Porta fissa	48* porte PoE 10/100/1000 Base-T/TX (dati/alimentazione), 2* slot uplink SFP in fibra 1000Base-X (dati)

PoE

Porta PoE	Le porte 1-48 supportano PoE @ IEEE802.3af/at
Caratteristiche della porta Ethernet	Rilevamento automatico 10/100/1000Base-T(X), full/half duplex, adattamento MDI/MDI-X
Protocollo di rete	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Caratteristiche della porta in fibra	Porta SFP Gigabit (modulo ottico non incluso, da ordinare separatamente; opzioni: monomodale/multimodale, fibra singola/doppia, LC)
Modalità di inoltro	Memorizzazione e inoltro

Caratteristiche dello switch

Capacità di commutazione	100Gbps (non bloccante)
Velocità di inoltro	74.4Mpps
MAC	8K
Memoria buffer	4M
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri); 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri); 1000BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri)
Pin di alimentazione	Predefinito 1/2(+), 3/6(-)
Potenza massima / media per porta	30W/15.4W
Potenza totale / Tensione di ingresso	400W (100-240V)
Potenza assorbita	Standby: < 15W; pieno carico: < 400W

Caratteristiche fisiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione: PWR (verde); indicatori di rete: 1-48(Link/Act)/ (verde), 49-50(Link/Act)/ (verde)
Alimentatore	Alimentatore switching integrato, AC100~240V 50-60Hz
Temperatura / umidità di esercizio	-20~+55°C:5%~90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40~+75°C:5%~95% RH, senza condensa
Dimensioni	440*290*44mm
Peso netto / lordo	< 4kg / < 4.5kg
Metodo di installazione	da tavolo, a parete, in armadio 19 pollici 1U
Protezione	IEC61000-4-2(ESD): ±8kV scarica a contatto, ±15kV scarica in aria; IEC61000-4-5(protezione dai fulmini/sovratensioni): alimentazione:CM±4kV/DM±2kV; porta: ±6kV
Grado di protezione	IP30

Certificazione

Certificazione	CE, FCC, RoHS,
----------------	----------------

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com