

SWITCH DI RETE

Switch PoE+ Gigabit a 8 porte, 2 uplink SFP

Modello PS1802SFG

Switch PoE+ Gigabit industriale a 8 porte con budget di 120W e 2 slot SFP. Supporta VLAN e AI Watchdog. Una soluzione di rete affidabile per integratori di sistemi.

Caratteristiche

- Switch PoE interamente Gigabit 8GE+2GF
- Supporta watchdog intelligente, VLAN e modalità Extend
- Supporta negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e MDI/MDI-X automatico
- Supporta installazione da tavolo, a parete e in rack
- Le porte 1-8 supportano PoE IEEE 802.3af/at, fino a 30W per porta
- Alimentatore interno da 120W incluso
- Inoltro alla velocità di linea su tutte le porte

Specifiche tecniche

Interfacce

Modello	PS1802SFG
Porta fissa	8 * porte PoE 10/100/1000Base-T/TX (dati/alimentazione) 2 * porte SFP 10/100/1000Base-T/TX (dati)

PoE

Porta PoE	Le porte 1-8 supportano PoE
Caratteristica	Con l'interruttore DIP, la priorità delle porte è supportata per impostazione predefinita. E: AI Extend fino a 300 metri con adattamento automatico della velocità della singola porta (limite 10 Mbps); le altre porte mantengono 100M/1000M entro 100 metri; V: attivato, le porte 1-8 supportano isolamento di ciascuna porta e VLAN; D: attivato, le porte 1-8 supportano la modalità di ripristino automatico della rete AI-PoE (funzione PoE Watchdog), risolvendo automaticamente i problemi delle telecamere e riducendo gli interventi post-vendita.
Protocollo di rete	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Caratteristiche della porta Ethernet	Rilevamento automatico 10/100 Base-T(X), 10/100/1000 Base-T; full/half duplex; adattamento MDI/MDI-X
Caratteristiche della porta in fibra	Porta SFP Gigabit (modulo ottico non incluso, da ordinare separatamente; opzioni: monomodale/multimodale, fibra singola/doppia, LC)
Modalità di inoltro	Memorizzazione e inoltro

Caratteristiche dello switch

Capacità di commutazione	22Gbps
Memoria buffer	4M
MAC	4K
Velocità di inoltro	16.368Mpps
Trasmissione su doppino	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metri) 100BASE-TX: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri) 1000BASE-T: UTP Cat5 o superiore (≤100 metri)
Pin di alimentazione	Predefinito 1/2 (+), 3/6 (-);
Potenza massima / media per porta	30 W / 15.4 W
Potenza totale / Tensione di ingresso	120W
Potenza assorbita	Standby: < 2 W Pieno carico: < 120 W

Caratteristiche fisiche

Indicatore LED	Indicatore di alimentazione: PWR (verde); indicatori di rete: 1-8(Link/Act) (verde), 9-10(Link/Act) (verde)
Alimentatore	Alimentatore integrato AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Temperatura / umidità di esercizio	-20~+55°C; 5%~90% RH, senza condensa
Temperatura / umidità di stoccaggio	-40~+75°C 5%~95% RH, senza condensa
Dimensioni	220 * 145 * 45 mm
Peso netto / lordo	<1 kg / <1.2 kg
Metodo di installazione	Da tavolo, montaggio a parete
Protezione	IEC 61000-4-2 (ESD): ±8 kV scarica a contatto, ±15 kV scarica in aria IEC 61000-4-5 (protezione dai fulmini/sovratensioni): alimentazione: CM ±4 kV / DM ±2 kV; porta: ±6 kV
Grado di protezione	IP30

Certificazione

Certificazione	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Contenuto della confezione

Switch	1 pezzo
Cavo di alimentazione	1 pezzo
Guida rapida all'installazione	1 pezzo



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com