

ILLUMINAZIONE LED SOLARE

Lampione LED solare integrato da 20W IP65

Modello SI300W



Lampada LED solare integrata da 20W con flusso luminoso di 2000LM, protezione IP65, batteria LiFePO4 durevole e controllo radar per impianti commerciali.

Caratteristiche

- Kit completo con lampada solare integrata da 20W 15AH e staffa
- Batteria: LifePO4 da 3.2V 15AH
- Involucro: ABS vergine
- Telecomando / sensore di luce / controllo radar
- Tempo di ricarica: 6-8 ore
- Temperatura di esercizio: da -30° a 60°
- Pannello solare: monocristallino 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED: 5050 da 1W / 84 unità
- Resistente alle intemperie / IP65
- Flusso luminoso: 2000LM
- Ore di illuminazione: 12-14 ore

Nome del modello	SI300W	SI400W
Pannello solare	Pannello solare monocristallino 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Pannello solare monocristallino 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Batteria	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
Tipo di LED	5050, 1W × 84 pezzi	5050, 1W × 144 pezzi
Resistente alle intemperie	IP65	IP65
Controllo della luce	Sì	Sì
Controllo radar	Sì	Sì
Controllo remoto	Sì	Sì
CRI	75 Ra	75 Ra
Area illuminata	100 m ²	100 m ²
Tempo di ricarica	6-8 ore	6-8 ore
Tempo di illuminazione	12-14 ore	12-14 ore
Temperatura di esercizio	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Dimensioni del prodotto	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Temperatura di colore	6500 K	6500 K
Confezione	1 unità / cartone	1 unità / cartone
Altezza di installazione consigliata	4-6 m	4-6 m



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com