

ACCESSORI DI ALIMENTAZIONE

Scaricatore industriale da guida DIN 20-40kA

Modello SPD40KV-2P



Scaricatore di sovratensione da guida DIN con corrente di scarica nominale 20kA e massima 40kA, Uc 385V, indicazione di guasto e contatti di segnalazione remota.

Caratteristiche

- Scaricatore di sovratensione / protezione dai fulmini 20-40KA
- Corrente nominale di scarica (8/20 μ S) In:20KA
- Tempo di risposta tA: $\leq$ 25nS
- Intervallo di temperatura Tu: -40°C...+80°C
- Supporto di installazione: DIN da 35mm
- Tensione massima continuativa di esercizio AC Uc:385V
- Corrente massima di scarica (8/20 μ S) Imax:40KA
- Grado di protezione: IP20
- Larghezza di installazione: 2 moduli
- Prestazioni dei morsetti Un/In; cablaggio del morsetto di segnalazione remota: AC:250V/0.5A
DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Modello	SPD40KV-2P
Tensione nominale di esercizio AC (Un)	230V / 50Hz
Tensione massima continuativa di esercizio (Uc)	385V
Corrente nominale di scarica (8/20 µs) (In)	20 kA
Corrente massima di scarica (8/20 µs) (Imax)	40 kA
Livello di protezione della tensione (Up)	≤ 1.75 kV
Tempo di risposta (tA)	≤ 25 ns
Fusibile di riserva	160 A
Capacità di cortocircuito	25 kA / 50 Hz
Intervallo di temperatura operativa	-40°C ~ +80°C
Metodo di cablaggio dell'installazione	Collegamento in parallelo
Specifiche del cablaggio	Cavo multifilare da 16 mm ²
Stato operativo / indicazione di guasto	Verde / Rosso
Materiale dell'involucro	Plastica PBT ignifuga (rossa, grigia opzionale), UL94-V0
Larghezza di installazione	2 moduli (2P)
Staffa di installazione	Guida DIN da 35 mm
Grado di protezione	IP20
Tipo di contatto remoto	Contatto di commutazione
Prestazioni dei morsetti	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Cablaggio del morsetto di segnalazione remota	Conduttore monofilare o multifilare, max 1.5 mm ²



Contattaci

Maxsol Italia

Email

sales@maxsol-tech.com